

# SOLE BA



**SEMPLICITÀ E TECNOLOGIA**

Comunicazione rivolta a operatori professionali

## SEMPLICE E INTUITIVA



Sole BA è un'autoclave semplice e intuitiva, grazie al display LCD grafico e ai comandi essenziali. E' facile impostare cicli e parametri in base alle proprie necessità e seguire in ogni istante lo stato di avanzamento del ciclo.

## VERSATILE



Con 12 programmi a disposizione, è possibile scegliere facilmente il più adatto a ogni esigenza. Inoltre il porta tray ruotabile permette la sterilizzazione delle cassette per chirurgia.

## COSTANTEMENTE MONITORATA



Sole BA controlla e registra ogni step del proprio lavoro: dal controllo iniziale della qualità dell'acqua al monitoraggio costante di pressione, temperatura e tempi del ciclo di sterilizzazione, avvisando l'operatore in caso di anomalia.





Il sistema di chiusura e di blocco del portello, oltre ad assicurare una perfetta tenuta della camera, impedisce aperture accidentali, evitando danni al personale o agli ambienti.

## SICURA



La porta USB permette di scaricare facilmente tutti i dati relativi ai cicli di sterilizzazione su PC, di stamparli e archivarli, assicurando una completa tracciabilità dello strumentario. In caso di malfunzionamento o anomalia, è possibile inviare al servizio di assistenza tecnica report precisi sullo stato dell'autoclave, così da identificare immediatamente il problema e velocizzare le operazioni di ripristino.

## FACILMENTE CONTROLLABILE



La manutenzione periodica è molto semplice: il facile accesso ai serbatoi permette una pulizia profonda e precisa. Il software di diagnostica comunica ogni tipo di problema o malfunzionamento, oltre agli avvisi di manutenzione ordinaria, così da assicurare risultati perfetti nel tempo.

## PRATICA





## SOLE BA 17 e 22 litri – Autoclave con ciclo di classe B

DURATA DEI CICLI	ciclo B	18 min	univr.	gomma/plastica	test B&D	vacuum test
temperatura	134	134	134	121	134	
pressione	2,10	2,10	2,10	1,10	2,10	
classe	B	B	S	B	B	
pre-riscaldamento*	0-7	0-7	0-7	0-7	0-7	
vuoto frazionato	10	10	4	10	10	4
sterilizzazione	5	18	5	16	3,5	10
asciugatura	10	10	10	10	1,5	2
asciugatura veloce	5	5	5	5		16
<b>TOTALE</b>	<b>30-37</b>	<b>43-50</b>	<b>24-31</b>	<b>41-48</b>	<b>15-22</b>	

\*Il tempo di pre-riscaldamento dipende dalla temperatura iniziale della camera.

### DATI TECNICI 17 litri:

Dimensioni esterne (L x P x H): 46 x 57 x 45 cm  
 Dimensioni della camera: 250 x 350 mm  
 Capacità della camera: 17 l  
 Livello di rumorosità: < 65 db  
 Numero programmi: 12  
 Tipo di cicli: B / S / N  
 Assorbimento massimo medio: 0,9 kw/h  
 Peso massimo totale del carico: 3 kg poroso / 5 kg imbustato  
 Carico acqua: Manuale / Automatico  
 Scarico diretto continuo o frontale.  
 Cicli test: Vacuum Test, Bowie & Dick, Helix Test

### DATI TECNICI 22 litri:

Dimensioni esterne (L x P x H): 46 x 57 x 45 cm  
 Dimensioni della camera: 250 x 450 mm  
 Capacità della camera: 22 l  
 Livello di rumorosità: < 65 db  
 Numero programmi: 12  
 Tipo di cicli: B / S / N  
 Assorbimento massimo medio: 1 kw/h  
 Peso massimo totale del carico: 3,5 kg poroso / 6 kg imbustato  
 Carico acqua: Manuale / Automatico  
 Scarico diretto continuo o frontale.  
 Cicli test: Vacuum Test, Bowie & Dick, Helix Test



AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV  
 = ISO 9001 =

Per maggiori informazioni:

De Marco srl • Via Tajani, 9 • 20133 Milano  
 Tel.: +39 02719065 • +39 0270100417  
 Fax: +39 02733109  
 demarco@demarco.biz • www.demarco.biz